

Reinigungs- und Pflegeanweisung für Holzfußböden



Allgemeine Hinweise

Ihre Räumlichkeiten wurden mit einem hochwertigen Holzboden ausgestattet. Für eine wertige Optik und um die Möglichkeit der einfacheren Aufarbeitung im Schadensfall zu gewährleisten wurde anstatt einer einfachen Versiegelung das hochwertige UNIO-Öl verwendet. Ein geölter Holzboden bedarf einer speziellen und regelmäßigen Pflege. Die Beachtung und Einhaltung der folgenden Pflegeanweisung ist daher zwingend erforderlich.

Regelmäßige Reinigung

- Für den täglichen Staub und Schmutz genügt ein Besen oder Mopp. Bei der Verwendung eines Staubsaugers, benutzen Sie bitte einen **Parkettbürstenaufsatz** aus dem Fachhandel, um kleine Kratzer zu vermeiden.
- Stärkeren Schmutz säubern Sie bitte feucht mit **glimtrex® Floor-Care** als Wasserzusatz. Unser Wischwasserzusatz ist pH-neutral und frei von Lösungsmitteln und Farbstoffen. Er basiert auf biologisch abbaubaren Tensiden und dem natürlichen Wachs der Carnaubapalme.
- Für die regelmäßige Reinigung und Pflege verwenden Sie bitte **25 bis 50 ml glimtrex® Floor-Care auf 5 Liter Wasser**.
- Bei sehr starker Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung unseres glimtrex® Remover in Verbindung mit unserem glimtrex® First-Care.
- Achten Sie bitte darauf, dass Sie ihren Boden **nur nebelfeucht** wischen und nach Abschluss der Reinigung keine Wasserrückstände auf dem Boden verbleiben.

Auffrischung

- Verdünnen Sie den glimtrex® Remover dem Verschmutzungsgrad entsprechend.
- Für eine normale Grundreinigung empfehlen wir 1 Liter glimtrex® Remover auf 5 Liter Wasser. Diese Mischung reicht für etwa 60 m².
- Bei sehr starken Verschmutzungen können Sie das Mischungsverhältnis bis auf 1:1 erhöhen.
- Wischen Sie den Boden feucht und lassen Sie den glimtrex® Remover ungefähr 5 Minuten einwirken.
- Achten Sie darauf, dass der glimtrex® Remover gleichmäßig und ganzflächig verteilt wurde.
- Anschließend wischen Sie die Fläche mit klarem Wasser nach, um den gelösten Dreck und eventuelle Removerreste zu entfernen.
- Vor der Verwendung des glimtrex® First-Care sollte der Boden trocken sein.
- **Beachten Sie unbedingt, dass Sie einen separaten und sauberen Wischmopp für unser glimtrex® First-Care benutzen.**
- Bringen Sie glimtrex® First-Care unverdünnt mit einem handelsüblichen Wischmopp auf.
- Verteilen Sie das glimtrex® First-Care in Maserrichtung des Holzes.
- Bitte achten Sie auf einen gleichmäßigen und vollflächigen Auftrag.
- Nach einer Trocknungszeit von 2 bis 3 Stunden bei 20 Grad Raumtemperatur ist die Fläche wieder begehbar.
- Bei einer sehr starken regelmäßigen Belastung der Holzoberfläche empfehlen wir die Auffrischung mehrmals im Jahr durchzuführen.