

Produktinfoblatt:

glimtrex® Veggie-Öl

natürlich - nachhaltig - strapazierfähig



Produktbeschreibung

glimtrex® Veggie-Öl ist lösungsmittelfrei und ein auf natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen basierendes Produkt zur Behandlung von Holzfußböden und sämtlichen Holzoberflächen.

Es enthält nur rein vegane Inhaltsstoffe wie z.B. Leinöl, Sonnenblumenöl, Jojobaöl.

Eigenschaften

- **Vegan**
- **Lösungsmittelfrei**
- **Antibakteriell**
- **Kobaltfrei**

Anwendung

- nur 1 Auftrag erforderlich
- extrem ergiebig; 1 Liter reicht für bis zu 40m²
- nur 4 Arbeitsschritte:
 1. Feinschliff mit glimtrex® Multilochscheibe Korn 120
 2. ölen mit glimtrex® Pad violett oder spachteln
 3. auspolieren mit glimtrex® Veggie-Pad
 4. nach 24 Stunden optionale Ersteinpflege mit haushaltsüblichem Wischmopp und glimtrex® Intensive-Care
- schnellste Trocknung
 - bereits nach 3 bis 6 Stunden begehbar (**mit Härterkomponente sogar schon nach 1 bis 2 Stunden**)
 - nach 24 Stunden normal nutzbar (95% Endhärte erreicht)
 - dank optionaler Härterkomponente verbesserte Trocknung auf exotischen- und ölhaltigen Hölzern
- optimal abgestimmtes Zubehör vom Schliff bis zum letzten Einpolieren
- DIBt-Zulassung (Zulassungsnr.: Z-157.10-153)
- erfüllt DIN 53160: speichelecht
- geprüft nach DIN 68861-1C: widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier etc.
- erfüllt DIN EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug
- einfach zu pflegen und zu reinigen mit glimtrex® Floor-Care



Oberflächenbehandlung

Schleifen Sie die Holzoberfläche mit einem Pad mit maximal 120er Körnung (wir empfehlen glimtrex® Multilochpads Korn 120). So erhalten Sie auf der gesamten Fläche einen gleichmäßigen Schliff.

Entfernen Sie den Schmutz und Schleifstaub. Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung mindestens 3 Tage vorher ausgestellt wurde und dass das glimtrex® Veggie-Öl eine Verarbeitungstemperatur von mindestens 16°C hat.

Der Gebinde-Inhalt muss vor Gebrauch gut geschüttelt oder aufgerührt werden.

Bevor Sie glimtrex® Veggie-Öl auftragen, fertigen Sie bitte ein Muster an.

Die klassische Behandlung:

Benötigtes Material:

- Multilochpad Korn 120
- glimtrex® Pad in violett (oder Spachtel)
- Tellermaschine
- Veggie-Polierpad

Gießen Sie etwas glimtrex® Veggie-Öl auf den zu ölenden Fußboden. Legen Sie das glimtrex® Pad (violett) auf das Öl und vertreiben Sie das Material grob. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis der gesamte Fußboden eingeölt ist. Alternativ spachteln Sie eine Lage Veggie-Öl dünn auf.

Bei Böden mit starker Fase empfehlen wir eine Vorbehandlung der Fase mit einem feinen Pinsel oder Baumwolltuch.

Nach 10 bis 20 Minuten (abhängig von Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur etc.) polieren Sie das überschüssige Öl mit dem glimtrex® Veggie-Pad rückstandsfrei aus.

Die speziell saugfähige Struktur des glimtrex® Veggie-Pads garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Öls.

Nach frühestens 24 Stunden können Sie optional die Ersteinpflege glimtrex® Intensive-Care pur mit einem handelsüblichen Wischmopp auftragen. Nach der Trocknung (ca. 2 bis 4 Std.), ist der Fußboden wieder begehbar.



Behandlung im professionellen Bereich, auf Exoten- und stark ölhaltigen Hölzern:

Mischen Sie glimtrex® Veggie-Öl mit 5% glimtrex® Härter.

Tragen Sie glimtrex® Veggie-Öl, wie in der klassischen Behandlung beschrieben, auf.

Lassen Sie das glimtrex® Veggie-Öl trocknen.

Innerhalb von 1 bis 2 Stunden ist der Boden begehbar.

Nach 24 Stunden ist der Boden belastbar.

Durch den Zusatz unseres glimtrex® Härters wird die Oberfläche noch strapazierfähiger und rutschhemmender.

Regelmäßige Reinigung

- für den täglichen Staub und Schmutz genügt ein Besen oder Mopp
- bei der Verwendung eines Staubsaugers benutzen Sie bitte einen Parkettbürstenaufsatz aus dem Fachhandel, um Kratzer zu vermeiden
- stärkeren Schmutz säubern Sie am besten feucht mit glimtrex® Floor-Care als Wasserzusatz
- 25 bis 50 ml des glimtrex® Floor-Care auf 5 Liter Wasser reichen für die regelmäßige wöchentliche feuchte Reinigung und Pflege aus (1 Liter glimtrex® Floor-Care reicht i.d.R. für 40 Reinigungen)
- bei sehr starker Verschmutzung erhöhen Sie die Dosis
- achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihren Boden nur nebelfeucht wischen und nach Abschluss der Reinigung keine Wasserrückstände auf dem Boden verbleiben
- bei stärkerer Abnutzung kann der Boden mit glimtrex® Veggie-Öl nachgeölt werden



Reparatur von Oberflächen

- beschädigte Stellen mit Schleifpapier (150er Körnung) in Faserrichtung ausschleifen
- anschließend verwenden Sie, je nach Holzart ein Schleifpapier bis Korn 280
- bei kleineren Beschädigungen glimtrex® Veggie-Öl mit einem fusselreien Baumwolltuch einpolieren
- bei großflächigen Reparaturen gehen Sie wie bei der „Klassischen Behandlung“ vor

Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 40 m² je nach Holzart, Saugkraft, Schleifbild und Oberflächenbehandlung.

Technische Daten

Erhältlich in 1 und 2,5 Liter-Gebinden in dem Glanzgrad matt.

Lappen, die mit Ölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.

Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebilde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Vor der Verarbeitung bitte auf Hautbildung achten und ggf. diese abnehmen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter. Sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.