



Produktinfoblatt:

# **glimtrex<sup>®</sup> Holzschutzlasur für außen (wasserbasiert)**

## **Produktbeschreibung**

UV-beständiger wasserbasierter Holzanstrich für außen.

Für alle Hölzer im Außenbereich, welche klimatischen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, wie z.B. Blockhäuser, Fassadenverkleidungen, Zäune, Balkonverkleidungen, Fenster, Gartenhäuser, Holzroste, Garagentore, Palisaden usw. Eignet sich auch zur Erneuerung von alten offenporigen Anstrichen und verwitterten Holzflächen.

Hervorragender konservierender Wetterschutz mit gutem Eindringvermögen. Das Produkt enthält einen Wirkstoff der den Anstrich vor Schimmel-, Algen und Pilzbefall schützt.

## **Eigenschaften**

- auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- wasserbasiert
- Film-Schutz vor Schimmel, Algen und Pilzbefall
- stark wasserabweisend
- Schutz vor Vergrauung
- hoher und dauerhafter Wetterschutz
- zuverlässiger UV-Schutz
- leicht zu verarbeiten
- geruchsarm
- offenporiger, das Holz kann weiter atmen

## **Verarbeitungshinweise**

- rühren Sie das Gebinde vor der Verarbeitung gut auf
- alte Farb- und Lackreste müssen komplett entfernt werden
- bei offenporigen Altanstrichen, reinigen Sie diese vorher gründlich
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- tragen Sie die Holzschutzlasur dünn und gleichmäßig mit einem Flächenstreicher oder Pinsel auf
- Bei Neuanstrich 2 – 3-mal Streichen. (bei Renovierungen genügt meist ein Anstrich).
- 1. Anstrich nach Möglichkeit vor Montage allseitig auftragen
- die Trocknungszeit beträgt ca. 12 Stunden (bei Normklima 23° und 50% rel. Luftfeuchtigkeit)
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche empfohlen.
- bei Bedarf kann auch ein dritter Anstrich durchgeführt werden.

glimtrex GmbH  
Orkotten 68  
48291 Telgte

Tel.: +49 (0) 2504-88887-111  
Fax: +49 (0) 2504-88887-112  
E-Mail: [info@glimtrex.de](mailto:info@glimtrex.de)  
Internet: [www.glimtrex.de](http://www.glimtrex.de)

## Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 10 m<sup>2</sup> je Auftrag. Abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln.

## Technische Daten

Erhältlich in 0,75 und 2,5 Liter-Gebinden in den Farben transparent, eiche, kiefer, weiß, diamantrot, buche, palisander, zeder, tannengrün und nussbaum.

Farblos ist für Außen nicht oder nur sehr bedingt geeignet, da kein UV-Schutz.

## Reinigen der Werkzeuge

mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

## Lagerung

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen

## Wichtige Hinweise:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Kann allergische Reaktion hervorrufen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter [www.glimtrex.de/downloads](http://www.glimtrex.de/downloads).

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.